

Anschluß autom. abblendender Innenspiegel A6 4F 2005

Wer den automatisch abblendenden Innenspiegel nachrüsten will, braucht diesen Anschlußplan.

Teilenummer Anschlußstecker Spiegel: 4B0 971 833

Stecker Spiegel:

Pin 1 → Sicherung 5 (Zündungs-Plus)

Pin 2 → Massepunkt A-Säule

Pin 3 → Bordsteuergerät grauer Stecker 32polig Pin 9 (Handschtaltung) oder Zentralsteuergerät Komfortsystem Stecker A Pin 8 (Automatik)

Pin 4 → Stecker schwarz 20polig A-Säule links Pin 7

Pin 5 → Stecker schwarz 20polig A-Säule links Pin 8

Pin 6 → Innenleuchte Stecker 12polig Pin 1

Die Pins 4 und 5 braucht nur derjenige, der auch die automatisch abblendenden Außenspiegel gleich mit nachrüsten will.

Den dazu notwendigen Kabelbaum gibt es fertig konfektioniert bei www.kufatec.de für ca. 33€ plus Versand. Dieser hat den Vorteil, dass der Anschlußstecker schon drangepinnt ist und die Längen der Drähte ebenfalls schon passen. Man muß ihn also quasi nur im Auto verlegen und nach Klemmplan anschließen.

Zur Verlegung des Kabelbaums: am besten verlegt man den Kabelbaum, indem man ihn einfach vom Spiegel ausgehend am vorderen Rand in den Dachhimmel einschiebt. Danach muß die Verkleidung der fahrerseitigen A-Säule ab (ist alles nur geclipt). Dort den Kabelbaum dann mit den schon vorhandenen Leitungen weiter verlegen. Schlußendlich müssen dann noch das kurze schmale Verkleidungsstück neben dem Armaturenbrett (auch geclipt) und die Schweller-/A-Säulen-Verkleidung im Fahrer-Fußraum (eine Schraube hinter dem Griff für die Motorhauben-Entriegelung, der Rest Clips) ab. Dahinter befinden sich dann sämtliche zum Anklemmen benötigten Klemmstellen. Lediglich die Klemmstelle für das Innenlicht befindet sich natürlich oben im Dach.

Diese FAQ dient nur als Hilfsmittel. Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden, die anhand dieser FAQ eventuell entstehen mögen.

Viel Spaß beim Basteln wünscht

A4Avanti aka Frank