

Demontage Türverkleidungen A6 4F 2005 vorne

Diese FAQ soll Euch helfen, für den Fall, dass Ihr vorhabt, Eure vorderen Türverkleidungen für irgendwelche weiteren Arbeiten abzubauen.

Beispiel Fahrertür:

Zuerst muß dazu die Zierleiste, die unter dem Türöffner-Griff verläuft, runter. Sie ist nur eingeklippt und geht leicht ab. Einfach von unten mit den Fingerkuppen greifen und leicht ziehen. Wenn sich die rechten drei Clips gelöst haben, beim vierten am linken Ende noch etwas aufpassen, da dort genau nebendran noch eine Nase ist, die in die Halterung eingeschoben ist. Das bedeutet, daß die Leiste beim Lösen des ganz linken Clips auch leicht nach links bewegt werden muß.

Danach muß die Abdeckung des Hochtöners ab. Dazu mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher (ggf. gepolstert mit einem Lappen o.ä.) an der linken Seite zwischen die Lautsprecherabdeckung und den Alurahmen gehen und langsam und vorsichtig die Abdeckung raushebeln. Geht auch relativ leicht.

Jetzt müssen die fünf Befestigungsschrauben der Verkleidung demontiert werden. Eine sitzt hinter der Hochtöner-Abdeckung, zwei hinter der Zierleiste, eine schräg von unten in der Armlehne und eine ganz unten mittig am Rand der Verkleidung.

Wenn die Schrauben raus sind, kann die Verkleidung abgenommen werden. Dies gestaltet sich aber unter Umständen etwas schwieriger, da rund um die Verkleidung mehrere Clips verteilt sind, die die Verkleidung auch ohne Schrauben noch sehr stramm an ihrem Platz halten. Am besten fängt man an, indem man im Bereich des Türschlosses mit den Fingern zwischen Dichtgummi und den Kunststoff der Verkleidung greift. Nun einmal kräftig gezogen und die kleinen Clips rund ums Schloß geben nach. Danach die Verkleidung etwas weiter unten greifen und nochmals sehr kräftig ziehen; dann sollte der erste große Clip nachgeben. So kann man sich dann rund um die Verkleidung vorarbeiten, bis alle Clips offen sind. Nun noch die Verkleidung ein Stück von der Tür wegklappen und dann nach oben abheben.

Abschließend müssen noch die Anschlußstecker vom Hochtöner und vom Türsteuergerät abgesteckt und der Bowdenzug des inneren Türöffners ausgehängt werden.

Diese FAQ dient nur als Hilfsmittel. Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden, die anhand dieser FAQ eventuell entstehen mögen.

Viel Spaß beim Basteln wünscht

A4Avanti aka Frank